



Manual de Aplicações: Revestimentos - Linha Aplikdecor

. Acessórios para aplicação?

Régua, Flanela, Espátula, Estilete e Fita Crepe
Utilize a espátula para eliminar bolhas ao aplicar o adesivo.
Para acertar na composição ensaie antes

. Em quais substratos os revestimentos podem ser aplicados?

Os revestimentos podem ser aplicados em superfície lisas e livre de umidade, impurezas ou gorduras, estas superfícies podem ser: paredes (de preferência pintadas com tinta latex PVA ou acrílica fosca) divisórias, móveis, madeira, vidros, chapas em aço ou acrílicas, eletrodomésticos, pvc, MDF (somente com acabamento, primer ou pintura).

* MDF e Madeira não tratada (madeira de aglomerado) devem ser preparadas com selagem / base acrílica, antes de aplicar os revestimentos da linha Aplikdecor.

Os revestimentos podem ser aplicados a seco ou com auxílio de umidade, borrifar somente água na aplicação.

. Os revestimentos podem ser submetidos a temperatura ou calor?

Sim. Os revestimentos podem suportar temperatura de aproximadamente 60 ° C sem sofrer alterações. Podem ser aplicados com o auxílio de soprador térmico para melhor moldar a película.

. Os revestimentos decorativos podem ser limpos?

Sim. Podem ser limpos com água (normal ou morna) e sabão neutro diluídos.

* Não recomendamos o uso de produtos químicos de limpeza disponíveis no mercado pois o uso poderá danificar a impressão do material.

Após efetuar a limpeza com água, secar a superfície com um pano macio.

. Os revestimentos podem ser aplicados em locais úmidos?

Podem ser aplicados em pias, banheiros, cozinhas, etc. Porém se as bordas da película estiverem diretamente expostas à água (por exemplo, na borda da banheira, fórmicas próximas a pias) devem ser cobertas com silicone ou vedadas com selantes. Os revestimentos são resistentes a umidade e podem ser aplicados em áreas molhadas, a recomendação é vedar as bordas para impedir a infiltração no sistema adesivo.

. Os Revestimentos decorativos são ecológicos ou sustentáveis?

Os revestimentos são constituídos de películas, com adesivos a base de água. Se aplicado de acordo com as instruções, os revestimentos são seguros para usos comerciais e residenciais. O efeito semelhante a madeira e couro não requer o desmatamento de florestas ou abate de animais, sendo considerados ecológicos e sustentáveis pela renovação e reutilização de objetos e móveis que poderiam ser descartados.

. É possível imprimir ou plotar sobre os revestimentos?

É possível imprimir em plotter de impressão digital a base de solvente ou a base de látex. A plotagem eletrônica (recorte eletrônico) também é possível em alguns modelos de máquina, mas é necessário uma boa lâmina e regular a pressão adequadamente .