



# Adesivação de frota

Confira todas as etapas detalhadas do processo de adesivação de veículos

**Introdução Por: Elizabete Rocha**

**Reedição Por: Luiz Ricardo Emanueli**

**Revisão Técnica Por: Marcos Rogério do Nascimento, da Image Press**

A adesivação de frota é um recurso muito utilizado por empresas que buscam a padronização e a diferenciação de seus veículos. Ao circular pelas ruas, um veículo adesivado facilmente chama a atenção, não só pela parte estética, como também pela forma criativa de transmitir mensagens. Além de exercer o papel de identificação, a adesivação de frota é mais uma das ferramentas que atuam

como forma de reforçar a marca junto ao público-alvo.


Diante do poder de impacto que a adesivação possui, a comunicação visual reconhece a importância desse recurso, que pode abrir diversas oportunidades de trabalho aos profissionais da área.

Para auxiliar os signmakers na execução de projetos do gênero, a revista Sign Sinalização apresenta a seguir a reedição,

agora com muito mais detalhes, de um dos passo-a-passos de maior sucesso já publicados: "Adesivação de frota" (Ed. nº 131), realizado na The Image Press, birô de impressão digital. Acompanhe a seguir todas as etapas do processo de adesivação do veículo da Editora Sertec, desde a criação do arquivo até o acabamento, e aprenda de forma detalhada como realizar esse tipo de trabalho. ▼



Tire todas as medidas do veículo a ser adesivado. A partir delas, utilizando um software para ilustrações vetoriais, crie moldes das laterais e partes frontal e traseira do veículo, que servirão de referência para a composição do arquivo digital



Para a finalização do arquivo, retire os moldes, deixando apenas as imagens a serem impressas. Em seguida, feche o arquivo conforme recomendações e requisitos da empresa que realizará a impressão



Se a adesivação do veículo envolver a aplicação de textos chapados, crie um arquivo digital contendo somente esses textos. Agrupe-os conforme o local onde serão aplicados, recorte-os (plotter de recorte) e aplique-os sobre o vinil já adesivado no veículo (ver passos 45 a 47)




Para a impressão, é necessário dividir as imagens em partes, procurando sempre adequar os cortes dos tiles aos cortes do carro, evitando assim emendas desnecessárias



Para a composição do arquivo digital, utilize softwares de tratamento de imagem e ilustrações vetoriais. Combine os moldes do veículo (passo 1) com as imagens a serem impressas. Veja ao lado a combinação do molde da lateral esquerda com a imagem a ser aplicada



Depois de ajustar a imagem, envie-a ao RIP da impressora



Podem ser necessários ajustes nas dimensões da imagem a fim de adequá-la às dimensões e irregularidades do veículo. Ao lado, lateral direita



O tipo vinil utilizado para a adesivação desse passo-a-passo foi o calandrado. A impressora foi a jato de tinta à base de solvente



Imagem da parte traseira



Como o veículo sofre a ação de intempéries, aplique (com um rodo específico) um verniz à base de água (pois a tinta é à base de solvente), com proteção ultravioleta. Todas as partes impressas devem receber uma camada de verniz



Imagem da parte frontal



A secagem do material leva, no mínimo, oito horas, portanto a adesivação não é feita no mesmo dia em que as imagens foram impressas



Recomenda-se a retirada dos logos com a marca do veículo



Aplique a película de vinil utilizando uma espátula, evitando ao máximo o surgimento de bolhas



Limpe o veículo antes de iniciar a adesivação. Ele deverá estar completamente livre de impurezas. Recomenda-se a aplicação de um desengraxante em todo o veículo



A segunda parte da imagem deve ser aplicada ao lado da primeira. É importante que a marcação seja exata, do contrário, a imagem ficará torta



Antes de iniciar a adesivação, posicione os vinis (com fita adesiva) no local onde eles deverão ser aplicados. Esta etapa exige muita atenção, pois a imagem poderá ficar torta se a montagem tiver falhas



Deve-se ter atenção especial com as emendas, pois um simples descuido na sobreposição da imagem poderá fazer com que a imagem não tenha uma continuidade perfeita



Utilize um impresso em formato menor como referência para a montagem



Em determinadas áreas, utilize o soprador térmico para moldar melhor o adesivo à superfície, mas não utilize demais essa ferramenta, pois ao secar, o vinil calandrado pode se retrair e até mesmo romper



Inicie a adesivação de apenas uma parte da imagem. Porém, antes de iniciar esse procedimento, marque a posição das demais partes com fita adesiva. As fitas servirão de referência para o reposicionamento das demais peças



Preste atenção às depressões superficiais do veículo



Para a adesivação, separe o vinil (a ser adesivado à superfície do veículo) do liner (a ser dobrado por trás do vinil)



Depois de adesivar qualquer uma das partes, realize o acabamento, verificando se há bolhas (que podem ser furadas com o auxílio de um estilete)



Como a aplicação foi realizada com vinil calandrado, há a necessidade de 'filetar' as áreas com curvas e depressões. Com o estilete, corte o vinil na área do vinco, para que ele fique esticado



Aplique o vinil e recorte a área da roda



Depois de cortar, molde o vinil sobre a área irregular, deixando o trabalho com um acabamento melhor e mais adequado. Dê atenção especial aos vincos e superfícies irregulares



Realize o acabamento



No acabamento, verifique o aparecimento de bolhas. Confira todos os cantos para se certificar de que não esqueceu nenhum detalhe



Área finalizada



Nas portas, aplique vinis sem impressão, pois sobre eles serão aplicados os textos. Mesmo as partes do veículo que não seriam adesivadas recebem o adesivo branco, para que a tonalidade fique a mesma em todo o veículo



Depois de finalizar a adesivação e acabamento de toda a lateral esquerda, passe para a lateral direita



É preciso muito zelo para o acabamento nas portas



Faça a montagem das peças na lateral direita tomando cuidado para que fique igual a lateral esquerda.



O próximo passo é a aplicação do adesivo na área lateral dianteira, próxima à roda. Posicione corretamente o vinil nessa parte, a fim de evitar que a imagem fique torta



Depois de adesivar a primeira parte, inicie a colagem das partes subsequentes, tomando cuidado com as emendas. Siga todos os passos anteriores para finalizar esta lateral



O procedimento se repete para a adesivagem da traseira do veículo, posicionando as parte da imagem nas áreas corretas

37



Passa para o acabamento final, retirando vinil onde ele não é necessário

43



Aplique o vinil tomando cuidado com as irregularidades e com o surgimento de bolhas e afins

38



Adesive a parte superior da cabine, pois nela serão aplicadas as letras

44



Realize o 'filetamento' onde for necessário

39



Com todas as partes do carro devidamente adesivadas, as letras recortadas (em máscara de transferência) devem ser aplicadas

45



Passa para o capô

40



O processo é bastante simples, o único cuidado a ser tomado é o posicionamento correto, além do uso de uma máscara adequada ao tipo de trabalho

46



Utilize os instrumentos corretos para a obter o máximo de lisura do material

41



Após a aplicação, retire cuidadosamente a máscara de transferência

47



Recorte as áreas sobressalentes

42



Pronto! Com a adesivação finalizada, o veículo pode circular, atraindo a atenção de todos

48